

1. PRODUCTO: Milano Grigio EXT

Acabamentos: Rectificado.

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006 - Grupo BIIb.

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato	cm	58 x 120
Dimensión de fabricación (S_w)	mm	580 x 1200
Espesor (e_w)	mm	9,0
Desvio de W en relación a N no modular	%	$\pm 2,0$
	mm	$\pm 5,0$
Desvio de dimensión media de S_w	%	$\pm 0,3$
	mm	$\pm 1,0$
Espesor: desvio de e en relación al e_w	%	$\pm 5,0$
	mm	$\pm 0,5$
Retitud de los lados	%	$\pm 0,3$
	mm	$\pm 0,8$
Ortogonalidad	%	$\pm 0,3$
	mm	$\pm 1,5$
Curvatura central	%	$\pm 0,4$
Curvatura lateral	mm	$\pm 1,8$
Empeno		
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	$\leq 0,6$
Resistencia al Gretamento		Não Gretar
Coeficiente de Atrito		$\geq 0,4$
Local de uso	LE: Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso à rua, como banheiros, salas, dormitórios, cozinhas, garagens, varandas, áreas úmidas e ambientes externos.	
Resistencia a las manchas de agua		Sim
Características Químicas	Esmaltado	
Resistencia al manchamento		$\geq$ classe 3
Resistencia a los agentes químicos. Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		$\geq$ classe GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		$\geq$ GLB

*Los límites de referencia serán siempre los más restrictivos, en mm o %